

PRODUKTDATABLAD

Ceiling Fan Grill Square 55W CCT White

Ceiling fan grill | LED loftventilatorgrill, der kombinerer lys og ventilation



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Luftstrøm velegnet til 13-20 m²
- Indstil farvetemperatur efter dagtid og brug (spisning, RELAX, sociale begivenheder...)
- Indstil lysudbytte fra 0-100% for personlig komfort
- Behagelig brug under sovefasen (lav støj ved lav hastighed)
- Loftarmatur med æstetisk udseende
- Sommer/vinter tilstand
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Luftmængde: maks. 700 m³/t
- Hastighedsniveauer: 1 - 6 trin
- Timer: 1 time / 2 timer / 4 timer
- Kontrolenhed: fjernbetjening
- Motortype: DC
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K



- Lumenkilde: 4200 lm
- Dæmpbar
- Beskyttelsesklasse: IP20

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	55,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	230,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	320
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	320
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	3100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4200 lm
Belysningseffektivitet	86 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	175.00 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	553,00 mm
Bredde	553,00 mm
Højde	157,00 mm
Produktvægt	6800,00 g



CEILING FAN GRILL SQUARE CCT
WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stållplastik
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringslængde	533,00 mm
Monteringsbredde	553 mm
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Sikkerhedsreb
- Kræver 2xAAA batterier (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	CEILING FAN GRILL
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
	Overensstemmelseserklæringer	CEILING FAN GRILL
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	CEILING FAN GRILL

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854445613	Folding box 1	630 mm x 630 mm x 214 mm	8528.00 g	84.94 dm³
4099854445620	Shipping box 1	648 mm x 232 mm x 648 mm	9748.00 g	97.42 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.