

PRODUKTDATABLAD

Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling fan Retractable | LED-loftsventilator, der kan trækkes tilbage, der kombinerer lys og ventilation



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spise-stuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Luftstrøm velegnet til 13-20 m²
- Indstil farvetemperatur efter dagtid og brug (spisning, RELAX, sociale begivenheder...)
- Behagelig brug under sovefasen (lav støj ved lav hastighed)
- Bladene er ikke synlige, når de er slukkede, hvilket giver et æstetisk udseende af et nedhængt armatur
- Sommer/vinter tilstand

Produktegenskaber

- Luftmængde: max 6460 m³/t
- Hastighedsniveauer: 1 - 6 trin
- Timer: 2 timer / 4 timer / 8 timer
- Kontrolenhed: fjernbetjening
- Motortype: DC
- Justérbar lysfarve: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Lumenkilde: 4200 lm
- Beskyttelsesklasse: IP20

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	66,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	330,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	7
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	7
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	13
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data


Lumen	4200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4200 lm
Belysningseffektivitet	50 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

UV & LUFT RENSNING

Velegnet til rum op til	25 m²
-------------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	490,00 mm
Højde	385,00 mm
Produktvægt	6500,00 g



CEILING FAN RETRACTABLE 1070
66W WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra april 2025
--------------------	----------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	CEILING FAN RETRACTABLE
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Ceiling Fan Retractable
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854506789	Folding box 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8140.00 g	100.72 dm³
4099854506796	Pose 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8146.00 g	100.72 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.