

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR SST 2000 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® SUPERSTAR 2000 | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Høj effektivitet ift. standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a: 100
- Sokkel: GY6.35




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	35 W
Wattforbrug	35.00 W
Nominel spænding	12 V
Tilsvarende lampe effekt	50 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00

Fotometriske data

Lumen	580 lm
Belysningseffektivitet	16 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1030



Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	44.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	30,0 mm
Diameter	12,0 mm
Produktvægt	2,2 g

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
------------------------------	--------

Kviksølvfri	Ja
Design/version	Rørformet

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	35.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/UB-35-12-GY6.35-30
Ordreference	67433 ECO ST

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GY6.35
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	44,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12.0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.0 mm
Kromacitetsfaktor x	0.437
Kromacitetsfaktor y	0.404
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714445

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.

- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899195318	Blister 2	140 mm x 120 mm x 14 mm	15.40 g	0.24 dm ³
4008321990228	Blister 1	140 mm x 17 mm x 120 mm	13.51 g	0.29 dm ³
4052899195325	Shipping box 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	205.00 g	3.16 dm ³
4008321990235	Shipping box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	212.10 g	3.16 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.