

FICHE PRODUIT

LISOEV 1450X35 67 42W 865 DP FLEX

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse



Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Passages, passages souterrains
- Parkings fermés
- Stationnement souterrain



Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Économies d'énergie jusqu'à 66 % (par rapport aux luminaires équivalents utilisant des tubes fluorescents)

Caractéristiques du produit

- Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 120°

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	39,33 W
Tension nominale	143 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Intensité nominale	275,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	7100 lm
Efficacité lumineuse	180 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdc _m
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1468,00 mm
Largeur	33,00 mm
Hauteur	1,80 mm
Poids du produit	126,00 g



LISOEV 1450X35 67 42W

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
--------------------	--------

Couleur du teinte	Argent
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de connexion	Connecteur
Gradable	Oui
Montage	Surface

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	82000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	EVERLOOP
------------------	----------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User Instruction G11236539
 Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informations légales	Safety Insert G11201420

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	LSI Insert G11244312 DAMP PROOF FLEX
	Informations légales	Legal Insert G11245903
	Déclarations de conformité	DP FLEX TH
	Déclarations de conformité UKCA	DP FLEX TH

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854522246	Etui carton fermé 1	45 mm x 1,500 mm x 45 mm	505.00 g	3.04 dm³
4099854522253	Carton de regroupement 9	1,530 mm x 150 mm x 155 mm	2178.00 g	35.57 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.