

FICHE PRODUIT

Office Line Panel Ellipse 57W 940 White

Office Line Panel Ellipse | Plafonnier de bureau suspendu à intensité variable UGR <19 avec lumière d'ambiance



Zones d'application

- Éclairage de bureaux
- Bureaux à domicile
- Applications intérieures

Avantages du produit

- Fixation suspendu pour un éclairage optimal sur le plan de travail
- Lumière ambiante sur la base du luminaire
- Click-DIM : gradable en trois étapes par commutation répétée
- Valeur CRI élevée de >90 pour des couleurs naturelles
- Avec une valeur UGR <19, le luminaire répond aux exigences des postes de travail VDU et réduit la fatigue oculaire

Caractéristiques du produit

- Conception moderne pour les applications de bureau
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Température de couleur : 4 000 K



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	57,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	245,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	28.1 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	51
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	32
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	51
Facteur de puissance λ	0,9
Distorsion harmonique totale	< 10 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	3000 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	6336 lm
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	102.00 °
UGR longitudinal	< 19

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	1500,00 mm
Poids du produit	3600,00 g



OFFICE LINE PANEL ELLIPSE
57W940D

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	plastique
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montage	Suspension
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA / EAC
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	OFFICE LINE PANEL ELLIPSE
	Informations légales	Safety insert G11220441
	Déclarations de conformité	CE Declaration Office Panel LUM
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Office Line Panel LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854464898	Etui carton fermé 1	102 mm x 272 mm x 1,183 mm	4664.00 g	32.82 dm ³
4099854464904	Carton de regroupement 2	1,196 mm x 290 mm x 229 mm	10655.00 g	79.43 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

