

## FICHE PRODUIT

# Submarine Integrated 0.6M 18W 4000K

Submarine Integrated | Luminaires étanches avec module LED intégré



### Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Lumière très homogène
- Extrêmement brillant

### Caractéristiques du produit

- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Non gradable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 18,00 W               |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 78,000 mA             |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 58                    |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 73                    |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,90                |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %                |
| Classe de protection                                       | II                    |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 1500 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1900 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 83 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 5 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG0         |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 590,00 mm |
| Largeur          | 86,00 mm  |
| Hauteur          | 66,00 mm  |
| Poids du produit | 670,00 g  |



PG SubMARINE LED i 0.6m 840  
MIPRC

## Matériau & couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Gris               |
| Couleur du teinte  | Gris               |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C             |
| Type de connexion                        | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection                       | IP65                     |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06                     |
| Gradable                                 | Non                      |
| Montage                                  | Surface                  |
| Application                              | Indoor                   |
| Avec source de lumière                   | Oui                      |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                      |

## Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 25000 |
|---------------------------------|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non             |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SUBMARINE LED I                |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219279        |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration SubMARINE LED I |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM                      |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854428913 | Etui carton fermé<br>1           | 89 mm x 620 mm x 69 mm                    | 898.00 g           | 3.81 dm³  |
| 4099854428920 | Carton de regroupement<br>8      | 640 mm x 200 mm x 304 mm                  | 7180.00 g          | 38.91 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.