

FICHE PRODUIT

Endura Style Adjustable Beam Sensor USB Dark Grey

ENDURA® Style Sensor USB Adjustable Beam | Battery-powered luminaire with USB-C charging, integrated battery, motion and daylight sensor and adjustable beam angles.



Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage général
- Jardins
- Éclairage de voies
- Allées

Avantages du produit

- Angle de rayonnement réglables des cônes lumineux UP et DOWN
- 2 modes de fonctionnement différents - Mode 1 : 100 % de lumière pendant 40 secondes lorsqu'un mouvement est détecté (du crépuscule à l'aube) ; Mode 2 : 20 % de lumière en permanence + 100 % de lumière pendant 40 secondes lorsqu'un mouvement est détecté (du crépuscule à l'aube)
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Détection de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle, assortis à la couleur du boîtier
- Diffuseur en polycarbonate (PC)
- Éclairage indirect
- Type de protection : IP54
- Batterie rechargeable via un câble USB

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	2,50 W
Tension nominale	5 V
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	180 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	300 lm
Efficacité lumineuse	72 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62778	RG0
Angle de rayonnement	10...90 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	100,00 mm
Largeur	97,00 mm
Hauteur	126,00 mm
Poids du produit	460,00 g



ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN
USB

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK05
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	PIR / Mouvement / Lumière
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	100 °

BATTERIE

Type de batterie	Others
Nombre de batteries incluses	2
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Capacité nominale de la batterie	4400 mAh
Temps de charge de la batterie	7 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Câble de charge inclus

Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN
	Informations légales	Safety insert G11219579
	Déclarations de conformité	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB DG
	Déclarations de conformité UKCA	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854444357	Etui carton fermé 1	112 mm x 137 mm x 112 mm	620.00 g	1.72 dm³
4099854444364	Carton de regroupement 4	250 mm x 160 mm x 255 mm	2480.00 g	10.20 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.