

# FICHE PRODUIT

## Endura Style Rondo Wall Sensor Stainless Steel

ENDURA® Style Rondo | Appliques avec boîtier en acier inoxydable, diffuseur dépoli et capteur en option



---

### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Allées

---

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 9,50 W        |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 80,000 mA     |
| Courant d'appel                                            | 0,08 A        |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 83            |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 106           |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | > 0,5         |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %        |
| Classe de protection                                       | I             |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                                        | 700 lm              |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1000 lm             |
| Efficacité lumineuse                                 | 73 lm/W             |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K              |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud         |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥ 80                |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | <1 %                |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | <0.4                |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0                 |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °               |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 110,00 mm |
| Largeur          | 150,00 mm |
| Hauteur          | 205,00 mm |
| Poids du produit | 650,00 g  |



ENDURA STYLE RONDO WALL  
SEN

## Matériau &amp; couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Acier              |
| Couleur du teinte                        | Acier              |
| Matériau de corps                        | Stainless steel    |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Application                              | Extérieur                   |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                         |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Type de capteur                        | Lumière / Mouvement / PIR |
| Technologie avec capteur               | Infrarouge passif (PIR)   |
| Angle de détection du capteur          | 110 °                     |
| Plage détection détecteur de mouvement | 0...6 m                   |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 0...30 lx                 |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA STYLE RONDO WALL     |
|  | Informations légales                                       | Legal insert                |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration ENDURA STYLE |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration            |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075835122 | Etui carton fermé<br>1           | 122 mm x 162 mm x 218 mm                  | 743.00 g           | 4.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075835139 | Carton de regroupement<br>4      | 340 mm x 260 mm x 243 mm                  | 3473.00 g          | 21.48 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.