

## FICHE PRODUIT

### ENDURA Classic Lantern Square S E27 Black

ENDURA® Classic Lantern | Lanterne classique de forme carrée



#### Zones d'application

- Seulement pour les espaces extérieurs spécialement protégés
- Convient aux applications extérieures grâce au montage du luminaire avec le support de lampe orienté vers le bas
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

#### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

#### Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur en verre transparent
- Indice de protection: IP23




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 105,00 mm |
| Largeur          | 150,00 mm |
| Hauteur          | 225,00 mm |
| Poids du produit | 685,00 g  |



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ S  
E27 BK

## Matériau &amp; couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Noir      |
| Couleur du teinte  | Noir      |
| Matériau de corps  | Aluminium |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg    |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection               | IP43/IP43                   |
| Gradable                         | Non                         |
| Montage                          | Surface                     |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Emplacement montage          | Mur       |
| Application                  | Extérieur |
| Avec source de lumière       | Non       |
| Source lumineuse remplaçable | Non       |
| Référence de la douille      | E27       |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|------------------------------------------|-------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |
| Nombre de sources                        | 1                                     |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA CLASSIC LANTERN SQ                    |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219578                      |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Endura Classic Lantern Square |

| Documents et certificats                                                         |                                 | Nom du document       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Déclarations de conformité UKCA | Fixed LUM without EMC |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854447440 | Etui carton fermé<br>1           | 131 mm x 171 mm x 242 mm                  | 995.00 g           | 5.42 dm³  |
| 4099854447457 | Carton de regroupement<br>6      | 408 mm x 357 mm x 262 mm                  | 5970.00 g          | 38.16 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.