

## FICHE PRODUIT

# Battery LED Spotlight Sensor 10W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Double | Projecteurs d'extérieur avec double tête

### Zones d'application

- Extérieur
- Zones dans lesquelles aucune alimentation électrique n'est disponible



### Avantages du produit

- Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour
- Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Flux lumineux : jusqu'à 480 lm
- Capteur de lumière et de mouvement intégré
- Durée de vie de la batterie en fonctionnement continu : jusqu'à 5 h
- Type de protection : IP54



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance nominale   | 10,00 W     |
| Tension nominale     | 6 V         |
| Fréquence du réseau  | 0 Hz        |
| Intensité nominale   | 2000,000 mA |
| Classe de protection | III         |
| Mode d'opération     | Battery     |

Données photométriques

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                   | 480 lm      |
| Efficacité lumineuse            | 48 lm/W     |
| Temp. de couleur                | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80         |
| Angle de rayonnement            | 95 °        |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 332,00 mm |
| Largeur          | 105,00 mm |
| Hauteur          | 112,00 mm |
| Poids du produit | 390,00 g  |



BATTERY LED SPOTLIGHT  
DOUBLE WT OSRAM

Matériau & couleurs

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit | Blanc                                 |
| Couleur du teinte  | Blanc                                 |
| Matériau de corps  | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg                                |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+30 °C |
| Type de protection            | IP54         |
| Gradable                      | Non          |
| Montage                       | Surface      |
| Application                   | Extérieur    |
| Avec source de lumière        | Oui          |
| Source lumineuse remplaçable  | Non          |

## Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de capteur | Mouvement / Lumière |
|-----------------|---------------------|

## BATTERIE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Type de batterie                | Alcaline |
| Tension nominale de la batterie | 1,5 V    |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non             |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

## Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                                            | Nom du document                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | BATTERY LED SPOTLIGHT                   |
|  | Informations légales                                       | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE declaration Battery Spotlights       |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854497513 | Etui carton fermé<br>1           | 127 mm x 142 mm x 200 mm                  | 615.00 g           | 3.61 dm³  |
| 4099854497520 | Carton de regroupement<br>4      | 302 mm x 272 mm x 227 mm                  | 2460.00 g          | 18.65 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.