

FICHE PRODUIT

Nightlux Solar 840 DIM USB Grey

NIGHTLUX® Solar | Eclairages mobiles d'extérieur



Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Utilisation en extérieur (IP44)

Avantages du produit

- Fonction de charge USB à partir de la fonction de banque d'alimentation intégrée

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP54
- Luminaire LED extérieur intelligent et élégant
- Charge de la batterie par panneau solaire
- Luminaire LED extérieur à énergie solaire

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	2,00 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	490,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	120 lm
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	90,00 mm
Largeur	30,00 mm
Hauteur	90,00 mm
Poids du produit	130,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	USB Type-C
Type de protection	IP54
Gradable	Oui
Montage	Standing
Emplacement montage	Culot
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	12500
---------------------------------	-------

BATTERIE

Type de batterie	Others
Nombre de batteries incluses	1
Temps de charge de la batterie	3 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de juin 2025
--	----------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C
- Câble de charge inclus

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Déclarations de conformité	CE Declaration of Conformity Nightlux Solar
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration of Conformity Nightlux Solar

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854444517	Blister 1	40 mm x 140 mm x 195 mm	143.00 g	1.09 dm³
4099854444524	Carton de regroupement 6	245 mm x 154 mm x 212 mm	1019.00 g	8.00 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.